



## Вакуумная дугогасительная камера КДВ/НЭВЗ 1,14-3/250-400

**Назначение:** камера дугогасительная вакуумная КДВ/НЭВЗ 1,14-3/250-400 предназначена для работы в вакуумных контакторах переменного тока частотой (50-60) Гц, номинальным напряжением до 1,14кВ.

**Соответствие:** по габаритным-присоединительным размерам камера КДВ/НЭВЗ 1,14-3/250-400 соответствует камере КДВК-1,14-3/250-400.

<i>Параметры</i>	<i>Значение</i>
Номинальное напряжение линейное, кВ	1,14
Испытательное напряжение, кВ	15
Номинальный ток: - при дополнительном поджатии контактов, не менее 60Н, А - при дополнительном поджатии контактов, не менее 80Н, А	250 400
Предельная коммутационная способность: - ток отключения (действующее значение), А - ток включения (амплитудное значение), А - время дуги, с, не более	3200 6000 0,02
<b>Ход подвижного контакта, мм:</b>	2 <sup>+0,5</sup>
Коммутационная износостойкость в категории АС-4, циклы «ВО» - Износ контактов, не более, мм	500000 1
Наибольшая температура нагрева при номинальном токе, не более, °С	125
Собственное контактное нажатие, Н	50 <sup>±10</sup>
Электрическое сопротивление постоянному току, мкОм, не более (При дополнительном поджатии контактов 80Н)	120
Средняя величина тока среза, А, не более	2,5
Наибольшая температура нагрева при номинальном токе, не более, °С	125
Масса камеры, кг не более	0,15
Срок службы камеры, лет	25